

SILNÝ A RYCHLÝ ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ NEČISTOT ZE SOLÁRNÍCH A FOTOVOLTAICKÝCH PA- NELŮ A FÓLIÍ ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ RUČNÍ APLIKACE

IMPASOLAR[®] OSC je **absolutně bezpečný bezezbytkový odmašťovač** s vysokou odmašťovací silou a s optimálním odpařováním (10-15min.). Snadno odstraňuje biologické znečištění, konzervační a transportní vosky používané k ošetření panelů a další těžce odstranitelné nečistoty (např. zbytky lepidel z lepících pásek a krycích fólií). **Určen na přípravu povrchu před aplikací keramické ochrany IMPASOLAR[®] NCR.** Vyznačuje se unikátním povrchovým napětím a zlepšením přilnavosti k povrchu. Je antikorozivní, bez agresivního zápachu. Účinný i při velmi nízkých teplotách. Určen pro ruční nebo nízkotlakovou aplikaci.

IMPASOLAR[®] OSC NEMÁ ŽÁDNÝ CLP SYMBOL

Neohrožuje zdraví vdechováním nebezpečných látek, nedráždí kůži.

Neohrožuje přírodu a zajišťuje absolutně bezpečné pracovní prostředí.



Aplikace:

Teplota pro aplikaci min. +10°C až +30°C.

Před aplikací vždy smyjte čistou vodou volné a hrubé nečistoty z povrchu, čímž zároveň zchladíte povrch. Poté naneste produkt **IMPASOLAR[®] OSC** rovnoměrně na povrch pomocí mikrovlákna, štětce nebo nízkotlakým postřikem a nechte chvíli působit, poté smyjte. Doba čištění povrchu závisí na teplotě, charakteru a tloušťce nánosu, který je potřeba odstranit. Při prvním čištění přilnavé nečistoty nebo transportní vosky uvolněte jemným mikrovláknem nebo kartáčem. V případě potřeby postup opakujte.

Pro následnou ochranu aplikujte produkt **IMPASOLAR[®] NCR**, čímž zajistíte maximální výkon fotovoltaických či solárních panelů. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést **TEST** na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1, 5 a 20 L

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz