

## NANO ČISTIČ A HYDROFOBNI OCHRANA PLASTŮ A PEVNÝCH MATERIÁLŮ OCHRANA PROTI ZAMLŽENÍ

**IG 550** je vyvinut jako nano čistič a ochrana plastů a pevných materiálů (nerez ocel, smalt, citlivé syntetické materiály, polykarbonáty, plexiskla, atd.). Nezanechává šmouhy a stopy na povrchu, obnovuje na ošetřeném povrchu lesk. Dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od zamlžení, znečištění a svým hydrofobním účinkem s retrakcí výrazně usnadňuje následné čištění. Ve většině případů zabraňuje vzniku vápenatých a minerálních usazenin.

**IG 550** neobsahuje alkohol, který se v podobných čističích používá. Produkt je vyroben na bázi rostlinných derivátů v podobě nanoemulze, nese označení BIO.

- **Dlouhodobá vynikající ochrana**
- **Vynikající prevence proti zamlžení**
- **Hydrofobní**
- **Rychle se odpařuje**
- **Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění**
- **Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**
- **100% biologicky odbouratelný**

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Škodlivost
IG 550	První mycí druhá ochranná	15 min	Derivát, voda	viskózní kapalina	NEMÁ
Bod vzplanutí	Barva	Doba mezi vrstvami	Ochrana a separace proti		
NEMÁ	modrá		Vodě, zamlžení, znečištění, minerálním usazeninám		

IG 550 poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu s velice jednoduchým odstraňováním široké škály nečistot na plochách.

Doporučené aplikace jsou na různých površích (čidla, snímací zařízení, foto a video průzory, atd.) s následnou ochranou proti zamlžení, znečištění, usazování vápenatých a minerálních povlaků. Dále je produkt IG 550 vhodný na nerez ocel, sklo, plasty, polykarbonáty, plexiskla a další citlivé materiály.

### Aplikace IG 550:

- Velké vrstvy minerálních usazenin nejdříve důkladně umyjte pomocí produktu Impaguard 310 a opláchněte čistou vodou.
- Poté použijte IG 550
- Ruční aplikace: hadříkem nebo houbičkou
- Aplikace postřikem: ruční aplikátory, nízkotlakovým postřikem
- Naneste na povrch, umyjte a setřete do sucha a do čista. Poté znovu naneste tak, aby celý povrch byl mokrá a nechte zaschnout, nestírejte! Musí se vytvořit film.
- Není vhodný na povrchy ošetřené produkty IG 555, 557 a 559.

HF SERVIS s.r.o.  
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

[impaguard.cz](http://impaguard.cz)

**HF SERVIS**